



**K70X76X30**

Corona de agujas

Corona de agujas K, de una hilera

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	JN	Chapa metálica de acero
-------	----	-------------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	70 mm	Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas
E <sub>w</sub>	76 mm	Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas
B <sub>c</sub>	30 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	52.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	139.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	20.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	6.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	4.000 1/min	Velocidad de referencia
m	111,2 g	Peso

## Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido