


**207-XL-KRR-AH03**

Rodamiento rígido a bolas

Rodamientos insertables 2...-KRR, anillo exterior cilíndrico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
--------------	-----	--------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

D	72 mm	Diámetro exterior
B	25 mm	Anchura
C _r	25.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,35 kg	Peso

Medidas

D ₁	60,3 mm	Diámetro exterior obturación
C	17 mm	Ancho del anillo exterior
C ₂	20,5 mm	Anchura total de obturación
d ₁	46,84 mm	Rib diameter inner ring
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura







T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Factores de cálculo

f_0	13,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados