

**HK2020-2RS**

## Casquillo de agujas

Caquillos de agujas HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	20 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	26 mm	Diámetro exterior
$C_r$	12.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	20.100 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	2.550 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	7.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	7.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$m$	22,47 g	Peso

**Medidas**

$C_1$	20 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

**Rango de temperatura**

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

LR17X20X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR17X20X20-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido