


**RAE25-XL-NPP-NR**

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables RAE...NPP-NR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, ranuras en el anillo exterior, obturaciones P en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
--------------	-----	-------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
B	21,4 mm	Anchura
B ₁	31 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	410 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,2 kg	Peso



Medidas

C	15 mm	Ancho del anillo exterior
S	7,5 mm	Distancia pista de rodadura
d ₂	30,5 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
d ₃	37,5 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
A	3,58 mm	Distancia anillo elástico
	0 mm	Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad
	-0,25 mm	Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad
W	3 mm	Anchura entrecaras
D ₂	57,9 mm	Diámetro exterior anillo elástico
	0 mm	Anchura superior tolerancia anillo elástico
	-0,1 mm	Anchura inferior tolerancia anillo elástico

Factores de cálculo

f ₀	13,8	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------