

**RNA6906-ASR3-XL**

Rodamiento radial de rodillos

Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Jaula	Norma	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	
Características especiales	Sin	Sin
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	35 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	47 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
C_r	49.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	71.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	13.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	12.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	7.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	6.600 1/min	Velocidad de referencia
m	0,122 kg	Peso








Medidas

r_{\min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
C	30 mm	Ancho del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido