


**HK0810-RR-B-L271** **Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK...RR-B, de una hilera, con jaula

Información técnica**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	8 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	12 mm	Diámetro exterior
C	10 mm	Anchura
C_r	3.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	3.950 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	510 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	29.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	17.700 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	23.200 1/min	Velocidad de referencia
m	3,2 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,4 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T _{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

Información adicional

G8X12X3	Anillo obturador 2
---------	--------------------

IR5X8X12-XL	Anillos interiores IR adecuados
-------------	---------------------------------