

**HK0608-RR-B-L271** **Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK...RR-B, de una hilera,  
con jaula

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect
Obturaciones	Sin	

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	6 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	10 mm	Diámetro exterior
C	8 mm	Anchura
$C_r$	2.030 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	1.650 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	187 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	36.500 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	21.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	31.500 1/min	Velocidad de referencia
$m$	2,2 g	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,4 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



### Rango de temperatura

---

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T <sub>max</sub>	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

### Información adicional

---

GR6X10X2

Anillo obturador