


**GAR30-UK-2TS**

## Cabeza de rótula

Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Thread type	Not clampable	
Mounting bolt	External thread	
Engrasadores	Cannot be relubricated	
Roscado – pasador roscado	No	
Thread	Right-hand thread	
Maintenance	Maintenance free	
Obturaciones	2TS	Triples obturaciones de alto rendimiento integradas en ambos lados
Material de capa deslizante	ELGOGLIDE	

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$d_2$	73 mm	Outer diameter eye
$C_r$	65.900 N	Basic dynamic load rating
$C_{0r}$	139.000 N	Basic static load rating
$d$	30 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
$D$	47 mm	Diámetro exterior del rodamiento
$l_2$	146,5 mm	Total length
$B$	22 mm	Width inner ring
$\approx m$	0,93 kg	Peso



### Medidas

$d_k$	40,7 mm	Diámetro de bola
$d_1$	34,2 mm	Outer flange diameter inner ring
$d_3$	M30x2	Tamaño de rosca
$h$	110 mm	Length of thread
$C_1$	19 mm	Anchura de la cabeza de rótula
$\alpha$	6 °	Tilt angle
$l_1$	65 mm	Thread length
$l_7$	37 mm	Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank
$B_{UT}$	-0,12 mm	Width inner ring , lower tolerance
$B_{OT}$	0 mm	Width inner ring; upper tolerance
$d_{UT}$	-0,01 mm	Bore diameter, lower tolerance
$d_{OT}$	0 mm	Bore diameter bearing upper tolerance
$G_r$	0 - 0,05	Radial clearance
$G_{rmax}$	0,05 mm	Radial clearance, maximum
$G_{rmin}$	0 mm	Radial clearance, minimum

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Medidas de montaje

$r_{1s}$	0,6 mm	Smallest single chamfer dimension, inner ring
----------	--------	---



## Características

---



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos