

**RSL40x56,09x28-XL-RV**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

RSL in special dimensions, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, no outer ring, 3 ribs on inner ring, edge radius RV on one side, type RSL

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design
---	---	-------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del borde del anillo interior
E _w	56,09 mm	Outer envelope circle
B	28 mm	Anchura
C _r	64.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	88.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	14.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	6.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.350 1/min	Velocidad de referencia
m	0,2 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	49,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
--------------------	---------	---------------------------------

Medidas

RV	3,00	Edge radius
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chafán
X	21 mm	Raceway width



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado