


**NE45-XL-KRR-B-L285/70-OSE** [↗](#)

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable NE...XL-KRR-B-OSE

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Lubricante	L285/70	Grasa (L285/70)
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	45 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	100 mm	Diámetro exterior
B	43,1 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	53.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	31.600 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,96 kg	Peso

**Medidas**








C	25 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	37,2 mm	Anchura total de obturación
S	19,2 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	60,3 mm	Diámetro del borde del anillo interior



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos