

**87415-M**

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 874..-M, de varias hileras

Información técnica

Variante de su producto actual

Jaula	M	Jaula de latón
-------	---	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	75 mm	Diámetro del agujero
D	160 mm	Diámetro exterior
B	38 mm	Anchura
C _a	430.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	1.660.000 N	Capacidad de carga estática, axial
n _G	2.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	750 1/min	Velocidad de referencia
m	4,165 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	157 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	80 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento

Medidas

D ₁	78 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	160 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension



Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

K87415-M	Corona axial de rodillos
GS87415	Anillo de alojamiento
WS87415	Anillo de eje