

**RSHEY40-TV-VA-FD**

Soporte de apoyo

Plummer block housing units, FD design

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Material especial	TV	Alojamiento de plástico
Rodamiento resistente a la corrosión	VA	Ejecución VA resistente a la corrosión
Material	TV-FD	Plastic for food industry

## Medidas principales y datos de rendimiento



d	40 mm	Diámetro del agujero
L	120 mm	Longitud
H <sub>2</sub>	100,5 mm	Altura
≈m	0,91 kg	Peso

## Medidas de montaje

J	88,9 mm	Distancia agujero de fijación
K	M12	Agujero de fijación roscado
W	4 mm	Anchura entrecaras

## Medidas

H	49,2 mm	Distancia eje geométrico
A	48 mm	Anchura (base)
B	49,2 mm	Anchura
B <sub>3</sub>	51,4 mm	Distance housing centre to cap end
S <sub>1</sub>	30,2 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Conexión lubricación de rosca





### Información adicional

GEH.SHE08-TV-WHT	Soporte
GYE40-KRR-B-FA107-VA-FD	Referencia rodamiento
KASK08-S-G-WHT	Cubierta de protección
KASK08-S-R-NBR-WHT	Tapa protectora abierta

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento