



FAG

VRE311-C [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del eje
a	260 mm	Longitud de la base
h ₁	158 mm	Altura
g ₂	407 mm	Anchura total con cubierta
≈m	46 kg	Peso



Medidas

B	29 mm	Anchura
b	60 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
D	120 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	65 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	48 mm	Diámetro exterior del eje
e	323,5 mm	Anchura del anillo tensor
h	80 mm	Altura del centro
m	210 mm	Distancia agujero de fijación
n	300 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	651 mm	Longitud total del eje
w ₂	110 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	112 mm	Longitud del eje llave
w ₄	181 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	260 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	210 mm	Lenght shaft end

Información adicional

NU311-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
2X7311-B-TVP-UA	Referencia rodamiento
VR311-C	Soporte