



FAG

VRE305-C [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del eje
a	155 mm	Longitud de la base
h ₁	87 mm	Altura
g ₂	198 mm	Anchura total con cubierta
≈m	6,3 kg	Peso



Medidas

B	17 mm	Anchura
b	35 mm	Anchura de la base
c	16 mm	Altura de la base
D	62 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	35 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	19 mm	Diámetro exterior del eje
e	140,5 mm	Anchura del anillo tensor
h	45 mm	Altura del centro
m	120 mm	Distancia agujero de fijación
n	135 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	298 mm	Longitud total del eje
w ₂	40 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	42 mm	Longitud del eje llave
w ₄	90 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	101 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	107 mm	Lenght shaft end

Información adicional

NU305-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
2X7305-B-TVP-UA	Referencia rodamiento
VR305-C	Soporte