



FAG

VRE309-C [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del eje
a	210 mm	Longitud de la base
h ₁	135 mm	Altura
g ₂	343 mm	Anchura total con cubierta
≈m	25,3 kg	Peso



Medidas

B	25 mm	Anchura
b	52 mm	Anchura de la base
c	22 mm	Altura de la base
D	100 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	55 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	38 mm	Diámetro exterior del eje
e	269,5 mm	Anchura del anillo tensor
h	70 mm	Altura del centro
m	170 mm	Distancia agujero de fijación
n	250 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	527 mm	Longitud total del eje
w ₂	80 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	82 mm	Longitud del eje llave
w ₄	145 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	212 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	170 mm	Lenght shaft end

Información adicional

NU309-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
2X7309-B-TVP-UA	Referencia rodamiento
VR309-C	Soporte