



FAG

VRE312-D [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del eje
a	260 mm	Longitud de la base
h ₁	162 mm	Altura
g ₂	457 mm	Anchura total con cubierta
≈m	52 kg	Peso



Medidas

B	31 mm	Anchura
b	70 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
D	130 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	70 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	48 mm	Diámetro exterior del eje
e	386 mm	Anchura del anillo tensor
h	80 mm	Altura del centro
m	210 mm	Distancia agujero de fijación
n	340 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	706 mm	Longitud total del eje
w ₂	110 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	112 mm	Longitud del eje llave
w ₄	185,5 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	335 mm	Longitud del resalte del eje

Información adicional

NU312-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
6312-C3	Referencia rodamiento
VR312-D	Soporte