


IMAGE
COMING SOON**RA103-XL-NPP-B-L402/70-OSE**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable RA..-NPP-B-L402/70-
OSE

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Lubricante	L402/70	L402/70
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30,162 mm	Diámetro del agujero
d	= 30,162 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
D _{SP}	62 mm	Diámetro exterior
B	23,8 mm	Anchura
C _{ur}	520 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _r	19.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	11.300 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,222 kg	Peso

Medidas

C	18 mm	Ancho del anillo exterior
S	9 mm	Distancia pista de rodadura
d ₂	37,34 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior










Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	13,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos