


**RA108-XL-NPP-B-L402/70-OSE** [🔗](#)

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable RA..-NPP-B-L402/70-  
OSE

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Lubricante	L402/70	L402/70
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	38,1 mm	Diámetro del agujero
<b>d</b>	<b>≈ 38,1 mm</b>	<b>Diámetro del agujero, pulgadas</b>
D <sub>SP</sub>	80 mm	Diámetro exterior
B	30,1 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,46 kg	Peso

## Medidas








C	21 mm	Ancho del anillo exterior
S	11 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>2</sub>	49,4 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos