
**NK55/25-D-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK...-D, serie ligera, con jaula de acero mejorada

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	D	Jaula optimizada para reducir el tamaño
Clase de tolerancia	PN	Normal

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	55 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	68 mm	Diámetro exterior
C	25 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	57.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	111.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	19.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	8.400 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	4.700 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,195 kg	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido