

**EGBZ3240-E40**

Casquillo



Metal/polymer composite plain bush,
maintenance-free, with steel backing, inch
size

Información técnica



Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance free	
Obturaciones	Sin	Sin
Material de capa deslizante	E40	Capa deslizante libre de mantenimiento E40
Dorso del material	Acero	Acero

Medidas principales y datos de rendimiento

D_i	50,8 mm	Diámetro interior
D_o	55,563 mm	Diámetro exterior
B	63,5 mm	Anchura
C_r	452.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	806.000 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,196 kg	Peso



Medidas

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
D_i	≈ 50,8 mm	Inner diameter
f	1,8 mm	Chafilán exterior
$F_{i\ min}$	-0,2 mm	Rotura del borde interior, mín.
$F_{i\ max}$	-1 mm	Rotura del borde interior, máx.
$D_{o\ OT}$	0,1 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{o\ UT}$	0,055 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
s_3	2,5 mm	Grosor de pared
$s_3\ OT$	0,005 mm	Grosor de pared, tolerancia superior
$s_3\ UT$	-0,04 mm	Grosor de pared, tolerancia inferior
B_{UT}	-0,25 mm	Anchura, tolerancia inferior
B_{OT}	0,25 mm	Anchura, tolerancia superior
f_{OT}	0,6 mm	Chafilán exterior, tolerancia superior
f_{UT}	-0,6 mm	Chafilán exterior, tolerancia inferior
F_i	0,2 mm	Rotura del borde interior

Rango de temperatura

T_{min}	-200 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	280 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Espacio constructivo reducido