

**EGBZ3232-E40** **Casquillo**

Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Maintenance	Maintenance free	
Obturaciones	Sin	Sin
Material de capa deslizante	E40	Capa deslizante libre de mantenimiento E40
Dorso del material	Acero	Acero

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$D_i$	50,8 mm	Diámetro interior
$D_o$	55,563 mm	Diámetro exterior
B	50,8 mm	Anchura
$C_r$	361.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	645.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$m$	0,157 kg	Peso



### Medidas

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
$D_i$	≈ 50,8 mm	Inner diameter
f	1,8 mm	Chafilán exterior
$F_{i\ min}$	-0,2 mm	Rotura del borde interior, mín.
$F_{i\ max}$	-1 mm	Rotura del borde interior, máx.
$D_{o\ OT}$	0,1 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{o\ UT}$	0,055 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
$s_3$	2,5 mm	Grosor de pared
$s_3\ OT$	0,005 mm	Grosor de pared, tolerancia superior
$s_3\ UT$	-0,04 mm	Grosor de pared, tolerancia inferior
$B_{UT}$	-0,25 mm	Anchura, tolerancia inferior
$B_{OT}$	0,25 mm	Anchura, tolerancia superior
$f_{OT}$	0,6 mm	Chafilán exterior, tolerancia superior
$f_{UT}$	-0,6 mm	Chafilán exterior, tolerancia inferior
$F_i$	0,2 mm	Rotura del borde interior

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-200 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	280 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Espacio constructivo reducido