

**NKI15/16-OS-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Lubricante	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D	27 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Anchura
C _r	14.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	17.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	3.250 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	21.600 1/min	Limiting speed
n _{gr}	12.400 1/min	Velocidad de referencia
m	38,8 g	Peso








Medidas

F	19 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido