

**SCH1212-B-L271** [↗](#)

Casquillo de agujas

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

|                    |      |                                      |
|--------------------|------|--------------------------------------|
| Lubricante         | L271 | Grasa (L271/especificación estándar) |
| Agujero de engrase | Sin  |                                      |
| Recubrimiento      | Sin  |                                      |
| Obturaciones       | Sin  |                                      |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| $F_w$                 | 19,05 mm     | Bajo el diámetro del rodillo                            |
| D                     | 26,988 mm    | Diámetro exterior                                       |
| C                     | 19,05 mm     | Anchura   |
| $C_r$                 | 18.500 N     | Capacidad de carga dinámica, radial                     |
| $C_{0r}$              | 23.600 N     | Capacidad de carga estática, radial                     |
| $n_G$                 | 12.600 1/min | Velocidad límite de rotación                            |
| $n_{G\text{ Grease}}$ | 7.600 1/min  | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
| $n_{gr}$              | 9.100 1/min  | Velocidad de referencia                                 |
| $m$                   | 28,025 g     | Peso  |

**Rango de temperatura**

|           |        |                                    |
|-----------|--------|------------------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{max}$ | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |