

**FAG****LOE336-N-BL-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	180 mm	Diámetro del eje
a	840 mm	Longitud de la base
h ₁	530 mm	Altura
g ₁	360 mm	Anchura total
≈m	1 g	Peso

Medidas

b	240 mm	Anchura de la base
c	90 mm	Altura de la base
D	380 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d ₂	190 mm	Diámetro del eje resalte
d ₅	M180X3	Rosca de la tuerca para ejes
g	260 mm	Anchura del cuerpo de soporte
h	290 mm	Altura del centro
m	680 mm	Distancia agujero de fijación
n	130 mm	Anchura distancia agujero
s	M42	Tamaño de los tornillos de fijación
u	48 mm	Anchura de la ranura
v	70 mm	Longitud de la ranura
w	108 mm	Anchura del anillo de fijación



Información adicional

7,4 l	Cantidad de aceite primer llenado
105 mm	Altura mínima del nivel de aceite
80 mm	Altura mínima del nivel de aceite

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento