

**FAG****LOE626-N-BL-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	115 mm	Diámetro del eje
a	660 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	420 mm	Altura
g <sub>1</sub>	315 mm	Anchura total
≈m	1 g	Peso

**Medidas**

b	200 mm	Anchura de la base
c	80 mm	Altura de la base
D	280 mm	Diámetro exterior del rodamiento
g	220 mm	Anchura del cuerpo de soporte
h	235 mm	Altura del centro
m	530 mm	Distancia agujero de fijación
n	110 mm	Anchura distancia agujero
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
u	42 mm	Anchura de la ranura
v	60 mm	Longitud de la ranura

**Información adicional**

3,7 l	Cantidad de aceite primer llenado
105 mm	Altura mínima del nivel de aceite
75 mm	Altura mínima del nivel de aceite



### Rango de temperatura

---

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------