


**FAG****UCFL205-14** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCFL

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	22,225 mm	Diámetro del agujero
L	68 mm	Anchura de la brida
H	130 mm	Altura de brida
U	35,8 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	14.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	410 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,67 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J	99 mm	Distancia agujero de fijación
N	16 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	27 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	15 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	16 mm	Distancia pista de rodadura
B	34,1 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
FL205	Soporte
UC205-14	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento