


**NA4909-RSR-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49.-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	RSR	Obturación de contacto en un lado
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	68 mm	Diámetro exterior
B	23 mm	Anchura del anillo interior
C _r	43.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	59.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	9.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	276,9 g	Peso

Medidas

F	52 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido