

**HK1210-B-L162** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L162	Grasa (L162/especificación del cliente)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	12 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	16 mm	Diámetro exterior
C	10 mm	Anchura
C_r	4.950 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	6.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	820 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	20.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	12.400 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	15.700 1/min	Velocidad de referencia
m	4,53 g	Peso

Medidas

C_1	10 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,4 mm	Medidas mínimas del chaflán








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD12X18X3	Anillo obturador
G12X18X3	Anillo obturador 2
LR8X12X10,5	Anillos interiores LR apropiados
IR8X12X10,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido