
**NK24/16-XL-2S**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin
Jaula	Norma
Propiedades de la jaula	Norma
Clase de tolerancia	PN Normal

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	24 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	32 mm	Diámetro exterior
C	16 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	16.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	22.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	4.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	18.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	11.000 1/min	Velocidad de referencia
m	31,9 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

G24X32X4	Anillo obturador
----------	------------------

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido