

**NK38/20-XL-3S**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin
Jaula	Norma
Propiedades de la jaula	Norma
Clase de tolerancia	PN Normal

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	38 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	48 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	29.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	45.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	8.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	12.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	7.200 1/min	Velocidad de referencia
m	77,7 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

G38X48X4	Anillo obturador
SD38X48X4	Anillo obturador 2

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido