

**SL183006-A-XL-2S**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna A
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Anchura
C_r	45.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	42.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	7.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	9.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	5.600 1/min	Velocidad de referencia
m	200 g	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \min}$	40 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \min}$	40 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	45 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{e \min}$	49,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
E	49,6 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior






Medidas

r_{\min}	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	2 mm	Desplazamiento axial
d_1	40 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	45,4 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado