
**BK1514-RS** [↗](#)

Casquillo de agujas con fondo

Casquillos de agujas con fondo BK...RS,
obturación de labio en un lado

Información técnica



Variante de su producto actual

Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	14 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	7.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	9.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.210 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	9.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación
m	13,9 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
C_{tmin}	11,3 mm	Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido