


**RSL182217-A-4S**

## Rodamiento de rodillos cilíndricos



Rodamiento de rodillos cilíndricos RSL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento libre, sin anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva RSL18

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna de jaula A
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	85 mm	Diámetro del agujero
E <sub>w</sub>	133,21 mm	Outer envelope circle
B	36 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	255.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	320.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	47.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	2.850 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	1,591 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	104,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
X	26 mm	Raceway width

## Medidas






r <sub>min</sub>	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
d <sub>1</sub>	104,5 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
T <sub>K</sub>	115,21 mm	Pitch circle



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado