


**EGBZ2006-E40**

Casquillo



Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size

Información técnica



Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance free	
Obturaciones	Sin	Sin
Material de capa deslizante	E40	Capa deslizante libre de mantenimiento E40
Dorso del material	Acero	Acero

Medidas principales y datos de rendimiento

D_i	31,75 mm	Diámetro interior
D_o	35,719 mm	Diámetro exterior
B	9,53 mm	Anchura
C_r	42.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	75.600 N	Capacidad de carga estática, radial
m	16 g	Peso







Medidas

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
D_i	≈ 31,75 mm	Inner diameter
f	1,2 mm	Chafilán exterior
$F_{i\ min}$	-0,1 mm	Rotura del borde interior, mín.
$F_{i\ max}$	-0,7 mm	Rotura del borde interior, máx.
$D_{o\ OT}$	0,085 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{o\ UT}$	0,045 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
s_3	2 mm	Grosor de pared
$s_3\ OT$	0,005 mm	Grosor de pared, tolerancia superior
$s_3\ UT$	-0,03 mm	Grosor de pared, tolerancia inferior
B_{UT}	-0,25 mm	Anchura, tolerancia inferior
B_{OT}	0,25 mm	Anchura, tolerancia superior
f_{OT}	0,4 mm	Chafilán exterior, tolerancia superior
f_{UT}	-0,4 mm	Chafilán exterior, tolerancia inferior
F_i	0,1 mm	Rotura del borde interior

Rango de temperatura

T_{min}	-200 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	280 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  F_r Carga radial
-  L_h Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido