

**NKI15/16-XL-C2**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D	27 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	14.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	17.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	3.250 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	21.600 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	12.400 1/min	Velocidad de referencia
m	38,8 g	Peso

## Medidas

F	19 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido