


**FAG****UCF209-28** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCF

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	44,45 mm	Diámetro del agujero
L	137 mm	Anchura de la brida
U	52,2 mm	Altura total de la unidad
C _r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.060 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	2,297 kg	Peso

Medidas de montaje

J	105 mm	Distancia agujero de fijación
N	16 mm	Agujero de fijación
N ₁	105 mm	Distancia agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	38 mm	Altura soporte
A ₁	18 mm	Grosor de la brida
A ₂	22 mm	Distancia pista de rodadura
B	49,2 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
F209	Soporte
UC209-28	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento