


**NA4905-RSR-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49...-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	RSR	Obturación de contacto en un lado
Recubrimiento	Sin	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	42 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	21.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	24.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	4.650 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	8.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	91,3 g	Peso

## Medidas





F	30 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	17 mm	Ancho del anillo exterior
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Medidas mínimas del chafán



### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en un lado
-  Espacio constructivo reducido