


**NA4907-RSR-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49.-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	RSR	Obturación de contacto en un lado
Recubrimiento	Sin	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	21 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	29.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	39.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	7.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	6.400 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	176,4 g	Peso

## Medidas

F	42 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	20 mm	Ancho del anillo exterior
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido