


**NA4900-RSR-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49.-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	RSR	Obturación de contacto en un lado
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	10 mm	Diámetro del agujero
D	22 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Anchura del anillo interior
C _r	7.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	6.900 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.390 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	14.800 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	23,52 g	Peso

Medidas

F	14 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	13 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido