


**NA4910-RSR-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49.-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	RSR	Obturación de contacto en un lado
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
D	72 mm	Diámetro exterior
B	23 mm	Anchura del anillo interior
C _r	45.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	64.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	10.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	4.650 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	282,68 g	Peso

Medidas





F	58 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en un lado
-  Espacio constructivo reducido