


**NA4903-RSR-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA49.-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	RSR	Obturación de contacto en un lado
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	17 mm	Diámetro del agujero
D	30 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Anchura del anillo interior
C _r	10.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	11.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	2.220 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	12.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	39,67 g	Peso

Medidas

F	22 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
C	13 mm	Ancho del anillo exterior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Obturado en un lado



Espacio constructivo reducido