


**NA4830-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA.-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	150 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C_r	172.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	400.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	63.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.850 1/min	Limiting speed
n_{gr}	1.780 1/min	Velocidad de referencia
m	2,69 kg	Peso

Medidas

F	165 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r_{min}	1,1 mm	Medidas mínimas del chafán
s	1,5 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido