

**HK1516-AS1-B**

Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK...AS1-B, de una hilera, con jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	16 mm	Anchura
C_r	10.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	14.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.810 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	16.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	9.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	12.300 1/min	Velocidad de referencia
m	14,463 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------







Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD15X21X3	Anillo obturador
G15X21X3	Anillo obturador 2
LR12X15X16,5	Anillos interiores LR apropiados
IR12X15X16,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  Espacio constructivo reducido