

**NA4905-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA49...-XL, single row,
with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	42 mm	Diámetro exterior
B	17 mm	Anchura
C_r	26.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	31.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	5.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	14.400 1/min	Limiting speed
n_{gr}	7.700 1/min	Velocidad de referencia
m	90,15 g	Peso

Medidas






F	30 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chafilán
s	0,8 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido