


**NA4902-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA49...-XL, single row,
with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D	28 mm	Diámetro exterior
B	13 mm	Anchura
C _r	12.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	13.600 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	2.470 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	21.100 1/min	Limiting speed
n _{gr}	11.200 1/min	Velocidad de referencia
m	35,38 g	Peso

Medidas

F	20 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido