

**NK60/25-F-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NK..-F-XL, de una hilera, sin anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Jaula	F	Jaula maciza de acero, guiada por los rodillos
Propiedades de la jaula	Norma	
Clase de tolerancia	PN	Normal

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	60 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	72 mm	Diámetro exterior
C	25 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	47.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	90.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	15.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	7.700 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	4.800 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	184,6 g	Peso

## Medidas

$r_{\min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
------------	--------	-----------------------------



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido