


**RALE25-XL-NPP**

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables RALE...-NPP, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
--------------	-----	-------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	17,5 mm	Anchura
B ₁	25,5 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	10.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.900 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	280 N	Límite de carga por fatiga, radial
m	0,13 kg	Peso

Medidas

C	12 mm	Ancho del anillo exterior
S	6 mm	Distancia pista de rodadura
d ₂	30 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
d ₃	36 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	2,5 mm	Anchura entrecaras

Factores de cálculo

f ₀	14,6	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados