


**E40-XL-KRR-B-OSE**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable E...XL-KRR-B-OSE

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	80 mm	Diámetro exterior
B	42,9 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	840 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,57 kg	Peso

## Medidas

C	21 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	23,5 mm	Anchura total de obturación
S	21,4 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	52,3 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D <sub>1</sub>	68,3 mm	Diámetro exterior obturación



### Factores de cálculo

---

f <sub>0</sub>	13,6	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------