


**ZARN55115-L-TV**

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN...L, de doble efecto, anillo de eje largo

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Función fijo, anillo exterior del rodamiento	L	Stepped shaft locating washer extended on one side

Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
D	115 mm	Diámetro exterior
H	103 mm	Altura
C _a	177.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	500.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _r	44.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	98.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ua}	46.500 N	Límite de carga por fatiga, axial
C _{ur}	13.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{G Oil}	2.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
n _{G Grease}	1.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
M _{RL}	4 Nm	Momento de rozamiento de rodamiento
≈m	3,945 kg	Peso

Medidas de montaje

D _{a max}	101 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
d _{a min}	78 mm	Diámetro mínimo resalte del eje



Medidas

H ₁	74,5 mm	Altura anillo exterior sobre anillo ondulado
C	25 mm	Ancho del anillo exterior
D ₁	100 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
D ₂	80 mm	Diámetro talón anillo ondulado largo
D ₃	98 mm	Diámetro exterior anillo ondulado largo
B	17,5 mm	Anchura del anillo interior
B ₁	38,5 mm	Anchura anillo ondulado largo
B ₂	18 mm	Anchura talón anillo ondulado largo
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
r _{1 min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura







T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

c _{aL}	4.900 N/μm	Rigidez axial
c _{kL}	3.600 Nm/mrad	Rigidez basculante
M _m	43 kg*cm ²	Momento de inercia másico
	1 μm	Concentricidad axial
radial	ZMA55/98	Tuerca estriada 1
axial	AM55	Tuerca estriada 2
M _A	220 Nm	Tuerca par de apriete
	39.807 N	Fuerza de precarga axial
	80X100X10	Anillo obturador



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado