
**VLU200544-ZT-RL2**

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Centering	ZT	Centering on inner and outer ring
Juego radial del rodamiento	RL2	Radial clearance 0,1 to 0,3; axial tilting clearance 0,17 to 0,53

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$d_{iZT}$	436 mm	Diámetro centraje anillo interior
	IT8	Diámetro centraje anillo interior tolerancia
H	56 mm	Altura
$D_{aZT}$	646 mm	Diámetro centraje anillo exterior
	-IT8	Diámetro centraje anillo exterior tolerancia
T	12 mm	Longitud centraje anillo exterior
t	12 mm	Longitud centraje anillo interior
$h_a$	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
$h_i$	44,5 mm	Altura del anillo individual
$\approx m$	33,3 kg	Peso



### Medidas

$D_i$	545,5 mm	
	0,5 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
$d_a$	542,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,5 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
$d_B$	18 mm	Agujero de fijación
$L_a$	620 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
$n_a$	10	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
$L_i$	462 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
$n_i$	14	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\text{ zul}}$	70.000 N	Carga radial máx. tornillos
$h_A$	20 mm	Sección transversal del anillo

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$C_a$	152.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	385.000 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_r$	138.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial)
$C_{0r}$	144.000 N	Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial)



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento